



**INYECTO
PLAST**

NTP 222.003:2017

REDUCCIÓN PP POLIPROPILENO PARA AGUA CALIENTE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA FABRICACIÓN DE REDUCCIONES DE POLIPROPILENO (PPH) PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE FABRICADOS POR INYECCIÓN.

LAS REDUCCIONES PARA AGUA CALIENTE ROSCADOS DE POLIPROPILENO INYECTOPLAST SON IDEALES PARA SU USO EN VIVIENDAS TIENEN UNA ALTA RESISTENCIA QUÍMICA Y A CORRIENTES PARÁSITAS Y GALVÁNICAS, BAJA PÉRDIDA DE CARGA, AISLACIÓN ACÚSTICA Y UNA BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA ENTRE OTRAS VENTAJAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REDUCCIÓN PARA AGUA CALIENTE
MATERIAL	PPH
TIPO	PREDIAL AGUA CALIENTE
PRESIÓN NOMINAL	16 Bar
SISTEMA DE EMPALME	ROSCA HEMBRA - HEMBRA
PROCESO DE FABRICACIÓN	INYECCIÓN
COLOR	MARRÓN
MARCA	INYECTOPLAST
NORMA TÉCNICA DE PRODUCTO	NTP 222.003:2017
TIPO DE ROSCA	BSPT

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ROTULADO	En el producto debe consignar como mínimo lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">• Nombre del Fabricante o marca de Fábrica.• Diámetro Nominal en milímetros.
-----------------	---

MEDIDAS

DIÁMETRO NOMINAL

PULGADAS

3/4" x 1/2"

NORMAS Y MÉTODOS

NTP 222.003:2017, CONEXIONES DE POLIPROPILENO, CON UNIÓN ROSCADA, PARA TUBOS DEL MISMO MATERIAL, DESTINADOS AL TRANSPORTE DE LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN.

CONDICIONES GENERALES

COLOR	El color es marrón uniforme en su plenitud.
ASPECTO	Las Reducciones tienen la superficie lisa, libre de irregularidades y defectos, tanto en la parte interna como en la externa.
USO	Las Reducciones de PPH para la conducción de agua caliente se usan en obras de edificación domiciliaria, instalaciones comerciales e industriales. Permiten acoplar dos partes constitutivas de un sistema de agua caliente con cambio de diámetro en línea recta.

CERTIFICACIONES



Trabajando por el Perú desde 1981